

## TUBERIA DE EVACUACION

### SERIE "B"

CARACTERÍSTICAS: Tuberías destinadas para la conducción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Fabricado según norma UNE 1329



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD	PALETIZACIÓN
32	3,0	5 metros	....
40	3,0	5 metros	....
50	3,0	5 metros	....
75	3,0	3 metros	200 tubos
90	3,0	3 metros	137 tubos
110	3,2	3 metros	86 tubos
125	3,2	3 metros	68 tubos
160	3,2	3 metros	40 tubos
200	3,9	3 metros	24 tubos

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

### SERIE "S"

CARACTERÍSTICAS: Tubería adecuada para evacuación de aguas usadas sin temperatura, salida de humos, etc



DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD	PALETIZACIÓN
75	1,4	3 metros	200 tubos
90	1,5	3 metros	137 tubos
110	1,6	3 metros	86 tubos
125	1,8	3 metros	68 tubos
160	2,1	3 metros	40 tubos
200	2,3	3 metros	24 tubos

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR